

# 2018 MAVERICK™ TRAIL DPS™

## HIGHLIGHTS

AGIL	EINSATZFREUDIG	SELBSTBEWUSST
<ul style="list-style-type: none"> <li>Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>Verbesserter Schutz</li> <li>Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>

## SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Sperbares Hinterachsdifferential und Visco-Lok<sup>‡</sup> QE-Differentialsperre vorn
- SPORT / ECO™-Modi
- 12-Zoll-Aluminiumräder
- Ergoprint-Sitze mit grauen Nähten
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik



■ Sunburst Yellow / 800 / 1000

MOTOREN	800	1000
Typ	38 kW (51 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm <sup>3</sup>	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	Quick Response System T (QRS-T) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2x4 Hinterachsdifferential ohne Sperre, 2x4 Hinterachsdifferential mit Sperre, 4x4 Hinterachsdifferential ohne Sperre, 4x4 Hinterachsdifferential mit Sperre, Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn	
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe SPORT/ECO™-Modi	
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)	

REIFEN / RÄDER	
Vorderreifen	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 Zoll (66 x 22,9 x 30,5 cm)
Räder	12 Zoll, Aluminiumguss

AUFHÄNGUNGEN	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA-T mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

ABMESSUNGEN / LASTEN	
L x B x H	300,5 x 127 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Trockengewicht	800: 603,7 kg 1000: 618,7 kg
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 L Handschuhfach: 15,6 L Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 L Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 L
Anhängerzuglast	680 kg
Tankvolumen	38 L

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

MERKMALE			
Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, SPORT/ECO-Modi, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr	Winde	k. A.
Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Generator	650-W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Halbtüren (nur für 1000)
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik und LED-Schlussleuchten mit Halo-Effekt	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werk	2 Jahre

©2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Markenzeichen der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Side-by-Side-Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Zu Ihrer Sicherheit: Tragen Sie Helm, Augenschutz und andere Schutzausrüstung. Das seitliche Netz stets schließen und stets Sicherheitsgurte anlegen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Side-by-Side-Fahrzeuge dürfen nur im Gelände gefahren werden. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Der Fahrer muss älter als 16 Jahre sein. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

**can-am**



Can-AmOffroad.com